

Livrables

```
000 [WEBS 001][JUMP 001]
001 [LOOP]
    | Video 1.mp4
002 [JUMP 001]
    | Video 2.mp4
    | Video 3.mp4
    | Video 4.mp4
    | ...
www
  index.html
  web-config.json
  | js
    | app.js
    | idal-sdk.min.js
```

Le dossier 001 [LOOP] contient la vidéo jouée sans son. Le dossier 002 [JUMP 001] contient une ou des vidéos jouées avec du son.

Scenario

Le fauteuil est vide :

- La vidéo 1 du dossier 001 [LOOP] est lue en boucle. La lecture n'est pas mute, donc la vidéo doit être sans son.

Quelqu'un s'assoit sur le fauteuil :

- Au bout de 4 secondes de maintien de la pression sur l'un des sièges, la playlist du dossier 002 [JUMP 001] est lancée et lue jusqu'à la fin.

Si plus personne n'est assis sur le fauteuil durant la lecture de la playlist du dossier 002 [JUMP 001] :

- Au bout de 15 secondes, le player se mute tout en continuant sa lecture jusqu'à la fin de la playlist.

Si quelqu'un s'assoit pendant la lecture de la playlist du dossier 002 [JUMP 001] alors que le player est mute :

- Le mute du player est désactivé directement.

A la fin de la lecture du dossier 002 [JUMP 001] :

- Le player repasse à la lecture du dossier 001 [LOOP] et le mute du player est désactivé.

Le dossier 002 [JUMP 001] contient plusieurs vidéos :

- Les vidéos du dossier 002 seront lues en mode aléatoire. Pour rendre la lecture de la playlist en mode séquentiel veuillez ajouter la balise [SEQ] au dossier 002 [JUMP 001].

Contenu de web-config.json

```
{
  "websites": [
    {
      "id": 1,
      "url": "http://localhost/www/index.html"
    }
  ]
}
```