

## Configuration

La liste des vidéos à lancer ainsi que le titre principal sont configurables dans le fichier [www/config.json](http://www/config.json).

Ce fichier doit respecter le formalisme JSON.

Il est possible d'en vérifier la syntaxe avec un outil tel que <https://jsonformatter.org/json-parser>.

**Exemple :**

```
{
  "title": "",
  "videos": [
    {
      "folder": 1,
      "title": "",
      "image": "Jeune Vautour Fauve Traversant.png"
    },
    {
      "folder": 2,
      "title": "",
      "image": "Jeune Vautour Fauve Tué.png"
    },
    {
      "folder": 3,
      "title": "",
      "image": "Vautour Fauve Pomenade.png"
    },
    {
      "folder": 4,
      "title": "",
      "image": "Vautour Moine Nicheur.png"
    },
    {
      "empty": true
    }
  ]
}
```

L'attribut **title** permet de changer le titre principal.

L'attribut **videos** est la liste des vidéos, chaque élément contient les attributs suivants :

- **folder** qui est le numéro de dossier à lancer
- **title** qui est le titre de la vidéo
- **image** est le nom du fichier vignette, il doit être placé dans le dossier [www/images](http://www/images)

A des fins d'affichage, il est possible d'insérer des éléments vides.

Un élément vide contient un unique attribut **empty** ayant la valeur **true**.

Chaque ligne comporte au maximum 2 vignettes. Lorsque le nombre de vignettes n'est pas un multiple de 2, les vignettes de la dernière ligne se partagent équitablement tout l'espace disponible. De ce fait, elles ne sont pas alignées avec les vignettes du dessus. Lorsque ce comportement n'est pas souhaitable, il est possible d'insérer des éléments vides.